

2MP Bullet 1080P Cloudsee IP Camera (JVS-N81-HY)

Product Description

Brand-new State-of-the-art PCB Design

Comprehensive improvement of protection Level

Optimal Conductive & Heat Dissipation Effect

Supports CloudSEE network set up Plug and Play

Jovision IPC Features:

1. Video resolution: 2MP. compression standard:h.264/JPEG.
2. 9V-21V Super Wide Working Voltage Range,Optimal surge protection.
3. Smart function:Defense Area,Trip Line.
4. IR cut filter with auto switch for day/night function.
5. Digital 3D DNR,Digital WDR,ROI,Defog,makes image clearer and more fluent.
6. Tri-streams for resolution,frame rate,video quality adjustment.
7. Support IP self-adaption function.
8. Support ONVIF protocol(2.4),compatible with other manufacturers products .
9. Brand-new State-of-the-art PCB Design various protection of PCB,Anti static electricity upto 15KV.
10. POE optional.

Scenarios:

Large warehouses, departments, docks, squares, schools, railway stations, parks etc.

Note: The picture is for reference only. Please take actual product as standard.

Model/Specification		JVS-N81-HY
Camera	Image Sensor	1/2.7"CMOS
	Resolution	1920×1080
	Pixels	2.0MP
	Compression	H.264/JPEG
	Frame Rate	25fps~30fps
	Bitrate	128Kbps~10Mbps
	Synchronization	Internal
	SNR	54dB
	Min Illumination	0Lux(IR ON)
Lens	Lens Mount	M12
	Lens	4mm、 6mm、 8mm、 12mm Optional
	Viewing Angle	4mm:105.94°、 6mm:64.65°、 8mm:48.42°、 12mm:34°
	Focus Control	Manual
Function	Exposure Mode	Auto
	Gain Control	Auto
	White Balance	Auto
	Digital noise reduction	3D DNR
	OSD	Support

	Network TimeSyn	Support
	QR Code	Support generate device qr code for scanning to add
	Scheduled Restart	Support
	ROI	Support
	IR Sensitivity	Adjustable
	Defog	Support
	Privacy Mask	Support 4 rectangle areas
	Motion Detection	Support
	Video Adjust	Supports contrast, brightness, saturation, sharpness adjustment
	Scene	Support Indoor、Outdoor、Default、Soft scenes
	Day & Night	IR cut filter with auto switch, Support Color to Black
	Corridor Mode	Support
	Electronic screen	Support Exposure time setting, solve view electronic screen problem
	Night Self-Adaption	Support
	Wide Dynamic Range	Digital WDR
	Image setting	Mirror、Rotate
	IP Self-Adaption	Support
	Alarm	E-mail、Client
	Remote Operation	System、Stream、User、Network Management
	External Interface	Support Audio Input
Network	Ethernet	1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface
	Tri-Stream	Support
	Protocol	Support HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE
	System Compatibility	ONVIF 2.4
	Transmission	Internal Cloudsee Protocol
	Browser	IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ browsers
	Connection	32CH
	User Permission	Up to 13 users, Three level authority : Administrator、User、Visitor
General	Infrared Lamp	2 Lattice Lamps
	IR Distance	20m~70m
	Waterproof	IP66
	Power Supply	DC 12V/3A
	PoE Power	Optional
	Working Temperature	-20℃~+60℃
	Working Humidity	10%~90%

Power	Day : <3W Night : <6W
Material	Aluminum
Size((W×H×D) (mm)	90×70.5×200
Weight (g)	610g
Installation	Rack Mounting

__www.jovision.dewww.jovision.de_ **JVS-N2120DSLJVS-N5FL-DF-PoE**IP-

Kamera2MPStarlightfürIn-undOutdoor2MPIP-BulletKameraPoESpezifikationSpezifikation-

@!JOVISIDNAnzeigeBildsensorAuflösungAuflösung(Megapixel)KompressionsstandardFramerate(fps)BitrateSN

R(dB)IlluminationZoom3DDNRDigital

WideDynamicRangeObjektivBrennweiteWinkel1/3"CMOS1920x10802MPH,264biszu30fps409Kbps~8Mbps54OLux
(IRON)16 x digitalerZoomwirdunterstütztwirdunterstützt4mm(F2.0)H: 76,5°, V: 43.5° 0:

91.5°AnzeigeBildsensorAuflösungAuflösung(Megapixel)KompressionsstandardFramerate(fps)SNR(dB)BitrateIlluminationZoomObjektivBrennweiteWinkelIR-LEDs1/ 2,7"CMOS1920x10802MPH.26420fps40Main:174-

6960KbpsSub:87-3480KbpsOLux(IRON)16 x (digitalzoom)3.6mm/6mm3.6mm:H 76,3°,

V45.7°,0:92.8°18xLEDsIR-LEDs2 xHigh-PowerIR-Reichweitebis zu 20MeterIR-ReichweiteBis zu

25MeterFunctionBeschreibungFunktionBeschreibungBewegungserkennungwirdunterstütztBewegungserkennung wirdunterstütztE-Mail-

AlarmwirdunterstütztwirdunterstütztwirdunterstütztwirdunterstütztIE8+wirdunterstütztHTIP,TCP,UDP,ICMP,RTSP, RTP,RTCP,SMTP,DHCP,DNSwirdunterstütztwirdunterstützt(Ext, Mik,)wirdunterstütztwirdunterstütztbis zu

8ZonenwirdnichtunterstütztONVIF2.4wirdunterstützt(SpiegelungDrehen)wirdnichtunterstütztwirdunterstütztwirdnic htunterstütztwirdnichtunterstützt2xStreamswirdnichtunterstütztwirdunterstützt(nur auf NVR,WindowsPC, NAS z.B.

Synology,Smartphoneund Tablet)bis zu 13Benutzer(zeitgleich)10M/100MEthernet,RJ45

PortBenutzerWiFiPanIntlZoom(Drehbar)ONVIFStreamAufnahmefunktionBrowserAuto. Tag

&NachtSchaltungProtokollDHCPPLANAudioAnschluss(Ext.Mic.)EthernetGegensprechfunktionFTPAudioCodecNetz werkSichtfeldAusblendungSO-KarteBilddrehungAutom.WeißabgleichManuellerBildabgleichAutom.

Blichtungsregelung6.35.5,..----181.7-----,99.3--.74.4 **1**11 r=7 r=~H---,6

.95.9•Auflösung1920x1080FullHO@2Ofps.•Linse3,6mm,WinkelH: H76.3°,V45.7°,0:92,8°,16-

fachdigitalerZoom.· 18xIR-

LEO,biszu20Meter.•KostenloseApp(CloudSEEInt'l)fürSmartphoneundTablet(AppStoreundGooglePlayStore).•ONV

IF2.4(kompatibelmitONVIFRekorder).•Spritzwasser-

undStaubschutz(IP66).Abmessung(mm)wirdunterstützt(Version 2.4)Bis zu

13Benutzerwirdunterstützt(90°,180°,270°)InternetExplorer (nicht

Edge)iOS&AndroidwirdunterstütztwirdunterstütztwirdnichtunterstütztwirdunterstütztHTTP,TCP,UDP,ICMP,RT P,UDp,RTCP,SMTP,DHCP,DNS, CloudSEE.3 xStreamswirdunterstützt(max 8

Zonen)wirdunterstütztwirdunterstütztwirdunterstütztwirdunterstütztwirdnichtunterstütztwirdnichtunterstütztwirdunte rstütztG711a,G711uwirdunterstützt(nur auf NVR,WindowsPC, NAS z.B, Synology,Smartphoneund

Tablet)10M/100MEthernet, RJ45

PortBilddrehungAudioCodecAutom.WeißabgleichManuellerBildabgleichEthernetAudioAnschluss(ExtMic.)Protokoll NetzwerkSO-

KarteAutom.BlichtungsregelungWiFiDHCPANSichtfeldAusblendungONVIFStreamAufnahmefunktionPanIntlZoo m(Drehbar)Auto, Tag&NachtSchaltungSmartphone&TabletE-Mail-

AlarmBenutzerBrowser•Auflösung1920x1080Full HO,•Linse4mm,WinkelH:76.5°,V:43.5°0:91.5°,16-

fachdigitalerZoom.· 2 xHigh-

PowerLEO,Nachtsichtserkennungbiszu25Meter.•Bewegungserkennung,beiAlarmsendetdieKameraeinBildperE-

Mail(ohneinlaufendenPC).•ZugriffüberPC-

SoftwareJNVRundC10udSEE(nurfürWindows),überCloudSEEInt'lApp(iOS&Android),Webbrowser(InternetExplore r),MediaPlayerüberRTSP(z.B.VLCPlayer).•ONVIF2.4(kompatibelmitONVIFRekorder).Abmessung(mm)Zubehör:K

abelbox~--...-

■ Allgemeines Produktabmessung NettoGewicht(g) BruttoGewicht(g) Material Schutzart Temperaturbereich Luftfeuchtigkeit
 keitsbereich 89,3 x 78,5 x 281,1 mm (LxBxH) 8901110 Aluminum IP66 0% -
 90% SmartPhone & Tablet Allgemeines Produktabmessung BruttoGewicht(g) Material Temperaturbereich Luftfeuchtigkeit
 sbereich Spannungsversorgung iOS/Android 181,7 x 68,9 x
 66,3 (mm) 420g Aluminum 10% ~ 90% (nichtkondensierend) DC 12V / 1,5A,
 PoE (IEEE 802.3af) AU1001 (optionales Zubehör) Spannungsversorgung Stromverbrauch EANDC 12V / 2A.
 PoE (802,3af) Tag: "; 3W Nacht: "; 6W 4260400753944